


 0045 EXTRAL sp. z o.o. WYGODA 2, 44-240 ŻORY 14 045-CPR-1894 EN 15088 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE, RURY, PRETY DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH EXTRUDED ALUMINIUM, PROFILES, TUBES, RODS FOR STRUCTURAL ELEMENTS	<b>DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH</b>	
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011 (UE)	NR: <b>15/2024/PL</b>	

<b>DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW</b>	<b>WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE I RURY ALUMINIOWE</b>
1 NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	<b>EN AW-6060/T6 - EN 755-1:2016, EN 12020-1:2022</b>
2 ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ZASTOSOWAŃ W INŻYNIERII BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZASTOSOWANIE)
3 PRODUCENT	 EXTRAL SP. Z O.O. UL. WYGODA 2 44-240 ŻORY TEL: +48 32 787 9100 / FAX: +48 32 787 9101 E-MAIL: info@extral.com <a href="http://www.extral.com.pl">www.extral.com.pl</a>
4 UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	<b>DALSZYCH INFORMACJI UDZIELA PRODUCENT</b>
5 SYSTEM (Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	<b>SYSTEM 2+</b> (CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR:0045-CPR -1894)
6a NORMA ZHARMONIZOWANA	<b>EN 15088:2005</b> - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy
JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE:	TÜV NORD SYSTEMS GmbH &Co. KG, HAMBURG, GERMANY, IDENTIFICATION NO:0045

7	<b>DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b>			
	<b>ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI</b>	<b>WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE</b>	<b>ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA</b>	
	SKŁAD CHEMICZNY	<b>TABELA 6</b>	<b>EN 573-3:2019+A1:2022</b>	
	SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	ZGODNIE Z NORMĄ	<b>EN 15088:2005</b> (TAB.ZA1 - 4.3.4)	
	TOLERANCJE WYMIARÓW I KSZTAŁTÓW	ZGODNIE Z NORMĄ	<b>EN 755-8:2016</b> - RURY Z MATRYC KOMOROWYCH <b>EN 755-9:2016</b> - Kształtowniki wyciskane, GRUPA 1 <b>EN 12020-2:2022</b> - Kształtowniki wyciskane PRECYZYJNE	
	WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE $A_{50}$	<b>TABELA 39</b>	<b>EN 755-2:2016</b>	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE $R_m$			$A_{50=min}$ 6% $R_{m=min}$ 190 MPa
	GRANICA PLASTYCZNOŚCI $R_{p0.2}$			$R_{p0.2=min}$ 150 MPa
	SPAWALNOŚĆ	<b>KLASA I</b>	<b>EN 1999-1-1:2007+A1:2009</b> (ZAŁ.C - TAB.C.1)	
	PODATNOŚĆ NA ZGINANIE	<b>B3</b>	<b>EN 15088:2005</b> (TAB.B.1)	
	WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA	<b>KLASA I</b>	<b>EN 15088:2005</b>	
	ODPORNOŚĆ (KOROZYJNA)	<b>KLASA B</b>	<b>EN 1999-1-1:2007+A1:2009</b> (ZAŁ.C - TAB.C1, TAB.3.1.A)	
WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU ZOSTAŁY DOPRECYZOWANE W DOSTARCZONYM ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENCIE KONTROLI ODBIORCZEJ, ZGODNYM Z WYMAGANIAMI <b>EN 10204:2004</b> . DOKUMENT TEN STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DEKLARACJI.				
	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.			
	W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAŁ (A):			
	IMIĘ I NAZWISKO	<b>MATEUSZ MIZIA</b>		
	STANOWISKO	<b>KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI</b>		
	MIEJSCE I DATA WYDANIA	<b>ŻORY, 12.12.24</b>		
8	PODPIS	 <b>EXTRAL Sp. z o.o.</b> Quality Manager Mateusz Mizia		

Kapitał zakładowy: 27 400 000 PLN, Kapitał wpłacony: 27 400 000 PLN	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000294931, Nr BDO: 000016575
---	---