

 0045 EXTRAL sp. z o.o. WYGODA 2, 44-240 ŻORY 14 045-CPR-1894 EN 15088 WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE, RURY, PROFILE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH EXTRUDED ALUMINIUM, PROFILES, TUBES, RODS FOR STRUCTURAL ELEMENTS	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	
ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM UE NR 305/2011 (UE)	NR: 21/2024/PL	

DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKÓW		WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE I RURY ALUMINIOWE
1	NIEPOWTARZALNY KOD IDENTYFIKACYJNY TYPU WYROBU:	EN AW-6063/T5 - EN 755-1:2016, EN 12020-1:2022
2	ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA:	WYCISKANE PROFILE ALUMINIOWE DO ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH I ZASTOSOWAŃ W INŻYNIERII BUDOWNICTWA LĄDOWEGO I WODNEGO (WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE ZASTOSOWANIE)
3	PRODUCENT	 EXTRAL SP. Z O.O. UL. WYGODA 2 44-240 ŻORY TEL: +48 32 787 9100 / FAX: +48 32 787 9101 E-MAIL: info@extral.com www.extral.com.pl
4	UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL:	DALSZYCH INFORMACJI UDZIELA PRODUCENT
5	SYSTEM (Y) OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH:	SYSTEM 2+ (CERTYFIKAT ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI NR:0045-CPR -1894)
6a	NORMA ZHARMONIZOWANA	EN 15088:2005 - Aluminium i stopy aluminium - Wyroby konstrukcyjne na obiekty budowlane - Warunki techniczne kontroli i dostawy
	JEDNOSTKA LUB JEDNOSTKI NOTYFIKOWANE:	TÜV NORD SYSTEMS GmbH & Co. KG, HAMBURG, GERMANY, IDENTIFICATION NO:0045

7	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE			
	ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA	
	SKŁAD CHEMICZNY	TABELA 6	EN 573-3:2019+A1:2022	
	SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE	ZGODNIE Z NORMĄ	EN 15088:2005 (TAB.ZA1 - 4.3.4)	
	TOLERANCJE WYMIARÓW I KSZTAŁTÓW	ZGODNIE Z NORMĄ	EN 755-8:2016 - RURY Z MATRYC KOMOROWYCH EN 755-9:2016 - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE, GRUPA 1 EN 12020-2:2022 - KSZTAŁTOWNIKI WYCISKANE PRECYZYJNE	
	WYDŁUŻENIE WZGLĘDNE A_{50}	TABELA 45	EN 755-2:2016	
	WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE R_m			$A_{50=}$ min 6% $R_{m=}$ min 175 MPa
	GRANICA PLASTYCZNOŚCI $R_{p0.2}$			$R_{p0.2=}$ min 130 MPa
	SPAWALNOŚĆ	KLASA I	EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C.1)	
	PODATNOŚĆ NA ZGINANIE	B3	EN 15088:2005 (TAB.B.1)	
	WYTRZYMAŁOŚĆ ZMĘCZENIOWA	KLASA I	EN 15088:2005	
	ODPORNOŚĆ (KOROZYJNA)	KLASA B	EN 1999-1-1:2007+A1:2009 (ZAŁ:C - TAB.C1, TAB.3.1.A)	

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU ZOSTAŁY DOPRECYZOWANE W DOSTARCZONYM ZAMAWIAJĄCEMU DOKUMENCIE KONTROLI ODBIORCZEJ, ZGODNYM Z WYMAGANIAMI EN 10204:2004. DOKUMENT TEN STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ NINIEJSZEJ DEKLARACJI.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE OKREŚLONEGO POWYŻEJ WYROBU SĄ ZGODNE Z ZESTAWEM DEKLAROWANYCH WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH. NINIEJSZA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYDANA ZOSTAJE ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM (UE) NR 305/2011 NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRODUCENTA OKREŚLONEGO POWYŻEJ.	
W IMIENIU PRODUCENTA PODPISAŁ (A):	
IMIĘ I NAZWISKO	MATEUSZ MIZIA
STANOWISKO	KIEROWNIK DZIAŁU JAKOŚCI
MIEJSCE I DATA WYDANIA	ŻORY, 12.12.24
PODPIS	 EXTRAL Sp. z o.o. Quality Manager Mateusz Mizia

Kapitał zakładowy: 27 400 000 PLN, Kapitał wpłacony: 27 400 000 PLN	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS: 0000294931, Nr BDO: 000016575
---	---